

Postup pri budovaní vodovodnej prípojky

Obstarávateľ (môže byť len vlastník pripájanej nehnuteľnosti, výnimočne môže byť obstarávateľom aj iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá má overené poverenie alebo mandát zmluvu oprávňujúcu zastupovať vlastníka nehnuteľnosti), si vyžiada u prevádzkovateľa verejného vodovodu tlačivo: "Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky"

Prevádzkovateľ verejného vodovodu pri odovzdávaní tlačiva "Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky" žiadateľovi:

- a) Vyznačí na žiadosti tie prílohy, ktoré sú v danom prípade aktuálne, a ktoré obstarávateľ musí zabezpečiť,
- b) Odovzdá žiadateľovi spolu s tlačivom žiadosti aj:
 - Tlačivo: "Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej prípojky" (ak sa jedna vodovodná prípojka bude budovať ako spoločná pre viac ako jednu nehnuteľnosť)
 - Zmluvu o dodávke vody - vzor
 - Zmluvu o určení platcu faktúr za vodné - vzor
 - Prihlášku odberu vody
 - Ústna alebo písomné pokyny s názvom „Postup obstarávateľa a prevádzkovateľa verejného vodovodu pri budovaní vodovodnej prípojky"

Obstarávateľ zabezpečí:

- a) Vyplnenie žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky podľa predtlaču (vrátane vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, ako sú obecný úrad, správcovia podzemných vedení, správca komunikácií, apod.) a tiež vyplní ďalšie tlačivá potrebné k žiadosti a zabezpečí ich potvrdenie.
- b) Odovzdá vyplnenú žiadosť spolu so všetkými vyplnenými potrebnými prílohami (ktoré vyznačil pracovník prevádzkovateľovi verejného vodovodu – oddeleniu odbytu.
- c) Ak je vodovodná prípojka vodohospodárskym dielom obstarávateľ zabezpečí vypracovanie PD u autorizovaného projektanta.

Prevádzkovateľ zabezpečí:

- a) Prevádzkovateľ verejného vodovodu pri preberaní vyplnenej žiadosti a príloh k nej skontroluje ich úplnosť (či sú vyplnené všetky údaje a obsahuje všetky prílohy)
- b) Prevádzkovateľ verejného vodovodu neodkladne po obdržaní komplexnej žiadosti zabezpečí rozhodnutie prevádzkovateľa o zriadení vodovodnej prípojky (v oddieli IV. žiadosti a oznámi ho žiadateľovi)

Obstarávateľ dohodne s prevádzkovateľom verejného vodovodu termín, do ktorého zabezpečí:

- a) Vytýčenie podzemných vedení (podľa vyjadrení organizácií v žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky)
- b) Vykonalie zemných prác (výkop ryhy) vrátane bezpečnostných opatrení (ohradenie ryhy, jej paženie , prípadne dopravné značenie apod.)
- c) Vybudovanie vodomernej šachty (ak vodomer bude v nej) alebo urobenie prestupov v stene budovy (ak vodomer má byť v budove)
- d) Materiál na zriadenie lôžka pod potrubie a na obsyp potrubia (piesok, prípadne vhodná zemina - nie kamenistá alebo štrkovitá).

Prevádzkovateľ verejného vodovodu pre obstarávateľa vykoná tieto práce:

- a) Montáž celej vodovodnej prípojky od zriadenej odbočky až po hlavný uzáver vnútorného vodovodu (t.j. vrátane vodomernej zostavy) a jej prepláchnutie
- b) Zriadenie podporného bloku pod navrtávací pás
- c) Uchytenie nosného rámu vodomernej zostavy
- d) Odkúšanie zmontovaného potrubia vodovodnej prípojky tlakovou skúškou na prevádzkový tlak vrátane vyhotovenia záznamu zo skúšky
- e) Obsyp verejného vodovodu v mieste napojenia vodovodnej prípojky
- f) Práce uvedené v bode a, (mimo montáže vodomernej zostavy), b, d, e, môže pod dohľadom prevádzkovateľa verejného vodovodu vykonať stavebná organizácia, ktorá má pre ich výkon odbornú spôsobilosť. Dodávateľ prác vykoná po osadení vodomernej zostavy tlakovú skúšku za účasti odberateľa a prevádzkovateľa verejného vodovodu. Práce uvedené v bode e) môže pod dohľadom prevádzkovateľa verejného vodovodu vykonať obstarávateľ, pri oboch spôsoboch montáže prípojky.

7. **Prevádzkovateľ** verejného vodovodu po ukončení montážnych prác na prípojke:

- a) Si dá potvrdiť obstarávateľovi vykonanie prác (ako podklad pre ich fakturáciu)
- b) Skontroluje obsyp potrubia vodovodnej prípojky vhodným materiálom.
- c) Odovzdá obstarávateľovi 1 exemplár obojstranne podpísaného (potvrdeného) záznamu zo skúšky zmontovaného potrubia vodovodnej prípojky na prevádzkový tlak .
- d) Zameranie vodovodného potrubia a prípojky v rozsahu stanovenom smernicou o GIS.

8. **Obstarávateľ** po ukončení montáže vodovodnej prípojky zabezpečí :

- a) Obsyp potrubia vodovodnej prípojky vhodným materiálom
- b) Zásyp ryhy (po odkontrolovaní obsypu potrubia prípojky pracovníkom prevádzkovateľa verejného vodovodu) vrátane povrchových úprav terénu
- c) Utesnenie prestupu potrubia vodovodnej prípojky cez stenu šachty alebo budovy

- d) Osadenie poklopu do definitívnej úrovne, zodpovedajúcej konečnej terénnej úprave(asfalt, dlažba, betón, a pod.) v súčinnosti s dodávateľom konečnej úpravy terénu a prevádzkovateľom.

9. Prevádzkovateľ verejného vodovodu objednané a vykonané práce vyfakturuje obstarávateľovi.

Prevádzkovateľ verejného vodovodu do 1 mesiaca od vybudovania vodovodnej prípojky skontroluje:

- a) Utesnenie prestupu potrubia vodovodnej prípojky stenami šachty, resp. budovy
- b) Osadenie poklopu uličného uzáveru
- c) V prípade , že je osadený vyhľadávací vodič skontroluje sa jeho napojenie na poklop uličného uzáveru